

ΠΡΟΣΤΟΦΑ

Η προστόφα χρησιμοποιείται μετά τη διαδικασία κοπής ώστε να προσφέρει στα τεμάχια της ζύμης τον απαραίτητο χρόνο να ανακτήσουν την ελαστικότητα τους. Σαν αποτέλεσμα αυτής της ξεκούρασης έχουμε τη μεγαλύτερη διόγκωση και τη λεία επιφάνεια της διαμορφωμένης ζύμης. Είναι ανοξειδωτης κατασκευής. Το σύστημα λειτουργίας της προστόφας είναι σύστημα μη μετακίνησης της ζύμης από την είσοδο έως την έξοδο και μετά την εκφόρτωση η επόμενη φόρτωση γίνεται από την αντίθετη πλευρά των υποδοχών. Φέρει μετρητή τεμαχίων, αντιβακτηριδιακή λάμπα και κόσκινο στην είσοδο των τεμαχίων.



ΠΡΟΣΤΟΦΑ

Τύπος	Διαστάσεις Πλάτος×Βάθος× Ύψος	Χωρητικότητα σε τεμάχια ½ kg	Ισχύς	Βάρος	Τάση σύνδεσης
ΠΡΣ ½ - 200	258x110x215.5cm	200	1 kw	600 kg	400V
ΠΡΣ ½ - 300	258x110x240cm	300	1 kw	600 kg	400V
ΠΡΣ ½ - 400	258x110x269.5cm	400	1 kw	600 kg	400V
ΠΡΣ ½ - 500	258x110x294cm	500	1 kw	600 kg	400V
ΠΡΣ 1-153	278x110x215.5cm	153	1 kw	600 kg	400V
ΠΡΣ 1-225	278x110x240cm	225	1 kw	600 kg	400V
ΠΡΣ 1-297	278x110x269.5cm	297	1 kw	600 kg	400V
ΠΡΣ 1-369	278x110x294cm	369	1 kw	600 kg	400V