

ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ Η ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

Μηχάνημα βαριάς κατασκευής με λεκάνη σπιράλ και κόφτρα, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Διαθέτει δύο (2) ταχύτητες περιστροφής για το σπιράλ και δυνατότητα αντίστροφής λειτουργίας στη πρώτη ταχύτητα. Λόγω της κατάλληλης κατασκευής του σπιράλ, όσο και της τοποθέτησης της κόφτρας, επιτυγχάνεται ταχύτατος χρόνος ζυμώματος χωρίς να παρουσιάζονται τα συνήθη προβλήματα όπως, ανάπτυξη ανεπιθύμητης θερμοκρασίας στο ζυμάρι ή μη ομοιόμορφη σύνθεση. Η μετάδοση της κίνησης τόσο στο σπιράλ, όσο και στη λεκάνη γίνεται με ιμάντες τύπου V για αθόρυβη λειτουργία, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της παρουσίας βλαβών. Επίσης το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια του χρήστη όπως χαμηλή τάση στο κύκλωμα του χειρισμού, μικροδιακόπτη ασφαλείας στο προφυλακτήρα, έτσι ώστε όταν αυτός ανασηκωθεί για οποιοδήποτε λόγο, να σταματά η λειτουργία του μηχανήματος. Με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά η σειρά των ανατρεπόμενων ταχυζυμωτηρίων προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα μέσω της υδραυλικής ανύψωσης του μηχανήματος, να αδειάζει εύκολα τη ζύμη στο ζυγοκοπτικό μηχάνημα. Η υδραυλική ανύψωση, προσφέρει όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις όπως τη χειροκίνητη κάθοδο σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής, την ομαλή κάθοδο του μηχανήματος σε τυχόν διαρροή λαδιού.



ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ Η ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

Τύπος	Διαστάσεις Πλάτος×Βάθος×Ύψος	Χωρητικότητα ζύμης	Χωρητικότητα αλεύρου	Χωρητικότητα σε λίτρα	Βάρος	Ισχύς	Τάση σύνδεσης	Τελικό ύψος ανατροπής
TZ-12	35x67.5x70cm	12 kg	8 kg	15	60 kg	0.8 kw	400 V	-----
TZ-25	43x77x79cm	25 kg	17 kg	33	95 kg	1.4 kw	400 V	-----
TZ-44	53x86x79cm	44 kg	30 kg	50	110 kg	22 kw	400 V	-----
TZ-60	63x118x131cm	60 kg	40 kg	100	370 kg	3.55 kw	400 V	-----
TZ-80	73x130x146cm	80 kg	53 kg	130	510 kg	6 kw	400V	-----
TZ-100	73x130x146cm	100 kg	66 kg	160	520 kg	6 kw	400 V	-----
TZ-130	83x135x146cm	130 kg	86 kg	200	580 kg	6 kw	400 V	-----
TZ-160	93x144x156cm	160 kg	106 kg	250	790 kg	9 kw	400 V	-----
TZ-200	93x149x156cm	200 kg	133 kg	290	830 kg	12.1 kw	400 V	-----
TZ-250	103x158x156cm	250 kg	166 kg	390	870 kg	12.1 kw	400 V	-----
TZA-80	165x155x93.5cm	80 kg	53 kg	130	1160 kg	7 kw	400 V	305cm
TZA-100	165x155x175cm	100 kg	66 kg	160	1180 kg	7 kw	400 V	305cm
TZA-130	170x155x175cm	130 kg	86 kg	200	1220 kg	7 kw	400 V	305cm
TZA-160	175x165x175cm	160 kg	106 kg	250	1550 kg	10 kw	400 V	303cm
TZA-200	175x165x175cm	200 kg	133 kg	290	1570 kg	13.1 kw	400 V	303cm
TZA-250	180x165x175cm	250 kg	166 kg	390	1650 kg	13.1 kw	400 V	310cm