

## ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΟΙ

Οι κυκλοθερμικοί αρτοκλίβανοι της ΜΠΑΣΑΣ Α.Ε. είναι οι πλέον ελαστικοί αρτοκλίβανοι και είναι κατάλληλοι για την έψηση ψωμιού και διαφόρων αρτοσκευασμάτων. Η κυκλοφορία του αέρα στις κυψέλες που βρίσκονται ανάμεσα στα πατώματα του κλιβάνου γίνεται με τουρμπίνα που βρίσκεται στο μπροστά μέρος του αρτοκλιβάνου όπου είναι άμεσα προσβάσιμη για έλεγχο και συντήρηση. Διαθέτουν ηλεκτρομηχανικό πίνακα λειτουργία και κατά παραγγελία μπορούν οι δύο πάνω όροφοι (σε περίπτωση τριώροφου ο τελευταίως όροφος) να δουλέψουν με διαφορετική θερμοκρασία από τους υπολοίπους δύο με την προϋπόθεση ότι οι δύο πρώτοι όροφοι θα έχουν πάντα χαμηλότερη θερμοκρασία. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαν καύσιμη ύλη το πετρέλαιο και το αέριο. Κατασκευάζονται σε μοντέλα που ξεκινούν από τα 4,2m<sup>2</sup> και φτάνουν έως τα 18m<sup>2</sup> και η κατασκευή τους είναι βάσει των ευρωπαϊκών διατάξεων, ενώ την ποιότητα κατασκευής ενισχύει η δήλωση συμμόρφωσης CE.



## ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΟΙ

Τύπος	Εσωτερικές Διαστάσεις Πλάτος×Βάθος (cm)	Ορόφοι	Εξωτερικές Διαστάσεις Πλάτος×Βάθος×Ύψος (cm)	Παραγωγικότητα kg/24 ώρο	Ισχύς	Εμβαδόν (m <sup>2</sup> )
KT-4.2/3	70 X 200	3	233 x 306 x 230	924	1,5	4,2
KT-4.5/4	70 X 160	4	233 x 266 x 230	990	1,5	4,5
KT-5.5/4	70 X 200	4	233 x 306 x 230	1.232	1,5	5,6
KT-5.8/6	120 X 160	3	283 x 266 x 230	1.276	2,5	5,8
KT-7.2/6	120 X 200	3	283 x 306 x 230	1.584	2,5	7,2
KT-7.7/8	120 X 160	4	283 x 266 x 230	1.694	2,5	7,7
KT-10/8	120 X 200	4	283 x 306 x 230	2.200	3	10,0
KT-12/8	120 X 250	4	283 x 352 x 230	2.640	3	12,0
KT-8.6/9	180 X 160	3	345 x 266 x 230	1.892	3	8,6
KT-11/9	180 X 200	3	345 x 306 x 230	2.376	3	10,8
KT-13/9	180 X 250	3	345 x 352 x 230	2.970	3	13,5
KT-11/12	180 X 160	4	345 x 266 x 230	2.530	3	11,5
KT-14/12	180 X 200	4	345 x 306 x 230	3.168	3	14,4
KT-18/12	180 X 250	4	345 x 352 x 230	3.960	5	18,0