

ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΠΡΟΚ/ΜΕΝΟΣ

Η σειρά προκατασκευασμένων σωληνωτών αρτοκλιβανών είναι κατασκευασμένοι να ανταποκρίνονται στην ζήτηση ελαστικών στην άνοδο και κάθοδο της θερμοκρασίας, οικονομικών στην κατανάλωση και άριστων στο ψήσιμο αρτοκλιβανών. Το πυραγωγείο τους είναι κτισμένο μέσα σε μεταλλικό πλαίσιο και όχι στο πάτωμα του καταστήματος.

Παρά τις μικρές εξωτερικές διαστάσεις οι προκατασκευασμένοι αρτοκλιβανοί κατασκευάζονται σε μοντέλα που ξεκινούν από τα 4,10m² και φτάνουν έως 12,70m² με 3 ή 4 ορόφους και σαν καύσιμη ύλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο όσο και το pellet. Οι προκατασκευασμένοι σωληνωτοί αρτοκλιβανοί έχουν κατασκευαστεί βάσει των ευρωπαϊκών διατάξεων, ενώ την ποιότητα κατασκευής του ενισχύει η δήλωση συμμόρφωσης CE.



ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΜΕΝΟΣ

Τύπος	Εσωτερικές Διαστάσεις (cm)	Διαστάσεις Π Χ Β Χ Υ (cm)	Ορόφοι	Χώρος (τ.μ.)	Ισχύς (kw)	Παραγωγικότητα κιλά/24ωρο
KT- 4.2/3	70 X 200	233 x 306 x 230	3	4,2	1,5	924
KT-4.5/4	70 X 160	233 x 266 x 230	4	4,5	1,5	990
KT-5.5/4	70 X 200	233 x 306 x 230	4	5,6	1,5	1.232
KT-5.8/6	120 X 160	283 x 266 x 230	3	5,8	2,5	1.276
KT-7.2/6	120 X 200	283 x 306 x 230	3	7,2	2,5	1.584
KT-7.7/8	120 X 160	283 x 266 x 230	4	7,7	2,5	1.694
KT-10/8	120 X 200	283 x 306 x 230	4	10,0	3	2.200
KT-12/8	120 X 250	283 x 352 x 230	4	12,0	3	2.640
KT-8.6/9	180 X 160	345 x 266 x 230	3	8,6	3	1.892
KT-11/9	180 X 200	345 x 306 x 230	3	10,8	3	2.376
KT-13/9	180 X 250	345 x 352 x 230	3	13,5	3	2.970
KT-11/12	180 X 160	345 x 266 x 230	4	11,5	3	2.530
KT-14/12	180 X 200	345 x 306 x 230	4	14,4	3	3.168
KT-18/12	180 X 250	345 x 352 x 230	4	18,0	5	3.960